

FluorOx[®] DRY LUBE Aerosol

Lubricante y Desmoldante de Película Seca

Contiene una fórmula limpia, químicamente inerte que seca rápidamente dejando una película incolora, que no atrae el polvo ni suciedad, no causa el efecto hidráulico en moldes de cavidad profunda. Ya aplicada la película no es inflamable, es repelente al agua y aceite, sin solventes clorados.

Cuenta con muy bajo coeficiente estático de fricción, lo cual hace que este lubricante sea ideal para situaciones de baja velocidad y poca carga. Tiene propiedades antiadherentes lo cual facilita el desmoldeo de piezas por inyección.

Formulado con PoliTetraFluoroEtileno (PTFE), eficaz desde -40°C hasta 300°C. Se puede usar sin peligro en la mayoría de los hules y plásticos.

Lubricante en:

Piezas metálicas por extrusión
Cerrojos y pasadores
Guías de ventanas
Cadenas
Fibras Sintéticas
Cordones o cables metálicos
Elastómeros
Piezas de máquinas
La mayoría de los plásticos
Vidrio
Papel
Cuero

Desmoldante en:

Hules y plásticos
Gomas y pegamentos
Pinturas y resinas
Bandas transportadoras
Canaletas y deslizaderas
Tanques y tolvas
Mezcladoras industriales
Tanques
Recipientes
Casetas de pintura



www.FluorOxLubricants.com

Lubricación Especializada de México, S.A. de C.V.
Tel. +52 (81) 8307 7070 LD sin Costo 01 800 777 5823