

# FluorOx<sup>®</sup> DRY LUBE Dispersión IPA

## Lubricante y Desmoldante de Película Seca

El FluorOx<sup>®</sup>DRY LUBE Dispersión IPA es una dispersión de PoliTetraFluoroEtileno (PTFE) en Alcohol Isopropílico (IPA)

Este Fluorotelómero (PTFE) le proporciona propiedades lubricantes en película seca altamente estable y para una infinidad de aplicaciones en la industria, funciona como lubricante seco en cadenas, guías, bisagras, pinzas, pernos, marcos de ventanas, contactos, enchufes, interruptores eléctricos, cajoneras, picaportes y en todo aquello en donde se requiera de un movimiento suave, repetido, libre de polvo o suciedad.

El FluorOx<sup>®</sup>DRY LUBE Dispersión IPA se usa ampliamente como desmoldante en moldes para piezas de plástico y elastómeros, no se transfiere a las piezas moldeadas y las piezas pueden pintarse o decorarse sin necesidad de limpieza o lavado previo.

Puede funcionar excelentemente en moldes con temperaturas de operación de hasta 300°C

Es un magnífico antiadherente para pinturas, gomas y resinas que tienen que eliminarse después de hornearse

Una vez aplicado el FluorOx<sup>®</sup>DRY LUBE Dispersión IPA el solvente (IPA) se evapora dejando una película de PTFE que es :

- Limpia
- No pegajosa
- Químicamente inerte
- No migratoria
- Térmicamente estable
- Insoluble
- No inflamable
- Sin silicones

Para retoques rápidos en moldes, recomendamos el FluorOx<sup>®</sup>DRY LUBE Aerosol.

[www.FluorOxLubricants.com](http://www.FluorOxLubricants.com)

Lubricación Especializada de México, S.A. de C.V.  
Tel. +52 (81) 8307 7070 LD sin Costo 01 800 777 5823